

## INTERRUTTORI E PULSANTI | SWITCHES &amp; BUTTONS

**Interruttori a levetta a due e tre posizioni**

Fabbricati in plastica ed ottone.  
Capacità 15A./ora a 12V.

**Push pull switch**

Manufactured in plastic and brass.  
Capacity 15A./hour 12V.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Foro-Hole Ø mm.	kg.
L 06 08 055		ON-OFF	12	0,010
L 06 09 055		ON-OFF-ON	12	0,010

**Interruttore con chiave di avviamento a tenuta stagna**

Completa di cappuccio in gomma a tenuta stagna, 15A., a 3 posizioni.

**Waterproof starter switch**

With rubber cup, 15A.  
3 position.

Articolo-Item	€/pc.	Materiale Material	Terminali Terminals	kg.
L 06 10 270		Ottone-Brass	3	0,160
L 06 10 274		Ottone-Brass	4	0,170
L 06 10 271		Plastica-Plastic	3	0,110

**Interruttore a tiretto**

Fabbricato in ottone cromato.  
Carico massimo 10A.  
Contatti argentati.  
Massima funzionalità.

**Push pull switch**

Manufactured in chromed brass.  
Maximum load 10A.  
Silver contacts.  
High efficiency.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Per paratia spessore Panel thickness mm.	kg.
L 06 08 005		Corto-Short	5	0,020
L 06 08 020		Lungo-Long	20	0,030

**Interruttore a tiretto modello con collo lungo**

Carico massimo 20A.  
Fabbricato in ottone cromato.  
Contatti argentati.

**Push pull switch**

Manufactured in chromed brass.  
Maximum load 20A.  
Silver contacts.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Filetto-Thread Ø mm.	Per paratia spessore Panel thickness mm.	kg.
L 06 10 030		2 poli-poles	10	25	0,050

**Interruttore a levetta a due posizioni completo di cappuccio stagno in gomma**

Articolo-Item €/pc. Ø mm. Mod. Capacità-Capacity kg.

L 06 12 000 11 10A.- 250V./15A.-125V. Int. ON-OFF 0,020

**Pulsante per trombe elettriche mod. «Stagno»**

Fabbricato in ottone.  
Funzionamento 12V.  
Modello a 2 poli.

**Water proof horn switch**

Manufactured in brass.  
Operating with 12V.  
2 poles model.

Articolo-Item	€/pc.	Mod.	Filetto-Thread Ø mm.	Per paratia spessore Panel thickness mm.	Capacità Capacity
L 06 16 020		Capp. gomma Rubber cap	16	20	20A.
L 06 10 028		-	16	20	20A.

