

Presa accendisigari montaggio a vite

Fabbricata in nylon nero.

Cigarette lighter connector screw mounting

Manufactured in black nylon.

Articolo-Item	€/Kit	mm.	Prese-Sockets	Volts	kg.
L 06 01 335		Ø interno-inner 20	1	12	0,050

**SUGGESTED ITEMS****Presa accendisigari completa di carenatura e guarnizioni**

Montaggio verticale e orizzontale.

Cigarette lighter connector

Vertical and horizontal mounting.

Articolo-Item	€/pc.	mm.	Volts	kg.
L 06 01 331		80x65x43	12	0,100

**SUGGESTED ITEMS****Sdoppiatore di alimentazione**

Inserito all'interno di una presa accendisigari, permette di collegare due utenze. Completo di LED luminoso indicante l'attivazione.

Double cigarette lighter connector

Complete with LED power indicator.

Articolo-Item	€/pc.	Volts	kg.
L 06 01 332		12	0,070

**Presa tripla con prolunga**

Provista di 50 cm. di prolunga. Standard per accendisigari.

Three cigarette lighter connector

Supplied with 50 cm. cable.

Articolo-Item	€/pc.	Cavo-Cable cm.	Volts	kg.
L 06 01 333		50,00	12	0,130

**Presa quadrupla con prolunga**

Provista di 50 cm. di prolunga. Standard per accendisigari.

Four cigarette lighter connector

Supplied with 50 cm. cable.

Articolo-Item	€/pc.	Cavo-Cable cm.	Volts	kg.
L 06 00 244		50,00	12	0,190

**Voltmetro digitale con 2 prese USB e presa di corrente montaggio su piano**

Realizzato in ABS.

Prese USB: 5V 1A + 5V 2,1A.

Voltmetro 9-32V.

Digital voltmeter with 2 USB sockets and cigarette lighter flush mount

Manufactured in ABS.

USB socket: 5V 1A + 5V 2,1A.

Voltmeter 9-32V.

Articolo-Item	€/pc.	H mm.	Lunghezza Length mm.	Profondità Width mm.
L 06 00 644		55	160	75

