

Speciale tubo per carburante

Realizzato in gomma nera, con rinforzo interno antiscoppio in filati sintetici ad alta resistenza.

Special pipe for fuel

Manufactured in black rubber. With internal anti-burst reinforcement in high resistance synthetic yarns.

Articolo-Item	€/mt.	€/m	Pressione di esercizio Working pressure Bar	Lunghezza Length mm.	mt.
N 01 08 004			10	8x13	25
N 01 08 104			10	8x13	100
N 01 09 004			12	9x15	25

**Tubazione carburante liscio**

A norme CE omologata RINA ISO 7840/2013 in classe A1 (la classe A2 di qualità inferiore, non è permessa per la benzina, ma solo per il gasolio). Rinforzi di tessuti sintetici. Superficie liscia ad impressione tela.

Smooth pipe for fuel

Made in compliance with EC standards, RINA ISO 7840/2013 type-tested under class A1 (the lower class A2, is not allowed for petrol, but only for diesel fuel). Synthetic fabric reinforcement. Smooth fabric-like surface.

Articolo-Item	€/mt.	€/m	Sez. mm.	Ø interno inner mm.	Ø esterno outer mm.	Bend radius mm.	mt.	g/mt.
N 01 08 784			8x17	8	17	50	40	0,27
N 01 10 784			10x19	10	19	60	40	0,30
N 01 16 784			16x26	16	26	100	40	0,50
N 01 19 784			19x29	19	30	115	40	0,64
N 01 38 784			38x52	38	52	380	20	1,55
N 01 50 784			50x64	51	65	500	20	1,95

**Tubazione carburante con spirale metallica**

A norme CE omologata RINA ISO 7840/2013 in classe A1, versione flessibile anche nei grossi diametri. Rinforzi in doppia spirale metallica. Superficie ondulata.

Metal spiral pipe for fuel

Made in compliance with EC standards, RINA ISO 7840/2013 type-tested under class A1, flexible version also for large diameters. Double metal spiral reinforcement. Ondulated surface.

Articolo-Item	€/mt.	€/m	Sezione Section mm.	Ø interno inner mm.	Bend radius mm.	mt.	g/mt.
N 01 38 050			38x50	38	60	20	1,05
N 01 50 063			50x63	51	75	20	1,35

**Tubazione carburante**

Realizzato in speciale tubo coestruso con interposta calza in poliestere. Resistente fino a 15 bar. Completa di pompetta tipo maggiorato. Adatta per benzina verde.

Pipe for fuel

Manufactured in special coextruded pipe with interposed polyester sock. Resistant up to 15 bar. Complete with oversize pump. Suitable for unleaded petrol.

Articolo-Item	€/pc.	Sezione Section mm.	Mod.	Lunghezza Length mt.
N 01 00 028		10x15	S/attacchi terminali-w/out end fittings	2
N 01 03 028		10x15	S/attacchi terminali-w/out end fittings	3
N 01 02 060		10x15	C/ 2 attacchi Yamaha-W/2 Yamaha fittings	2
N 01 02 050		8x13	S/attacchi terminali-w/out end fittings	2
N 01 03 050		8x13	S/attacchi terminali-w/out end fittings	3



N0100028-03028
N0102050-03050



N0102060