



Specifications Piccolo 6

02-05-2024

ARTIKELNUMMERN

49004005	Piccolo 6 - Einstellbar
49004006	Piccolo 6 - Nicht geerdet

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Intermittierende Leistung kW bei 25°C (77°F)	6 kW
Dauerleistung kVA bei 25°C (77°F)	6 KVA
Nennspannung / -frequenz	1 Phase 230 VAC 50 Hz
Geräuschpegel	51 dB(A) at 7 m, 60 dB(A) at 1 m
Drehzahlbereich	2400 .. 3000 U/min, einstellbar
Alternator-Technologie	Permanent Magnet
Generator-Kühlung	Indirekte Wasserkühlung (Motor + Lichtmaschine)
Generator-Steuerung	PMG
Bedienfelder	PMG + PMG Remote
Invertereinheit	PMG frame 1
Phase/Drähte	1 Phase, 3 Drähte
Spitzenleistung 2 s	200%
Klirrfaktor	< 3%
Ladeverfahren/-strom der Starterbatterie	+/- 0,1%

SPEZIFIKATIONEN DES DIESELMOTORS

Motor	WhisperPower Kubota Z482-C
Familia de motores	NKBXL.719KCB
Schadstoffklasse	Stage V zertifiziert/ EPA / Tier 4
Hubraum	479 cc
Zylinder	2
Bohrung und Hub, mm (in.)	67 x 68 (2.6 x 2.7)
Verdichtungsverhältnis	23.5
Luftverbrauch	<0.95 m ³ / min
Kühlsystem	Wärmetauscher
Kraftstoffverbrauch (Leerlauf - Volllast)	1.7-2.5 l/hr
Ladeverfahren/-strom der Starterbatterie	Alternator 12 V / 12.5 A

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge x Breite x Höhe (Schrank), mm (in.)	520 x 500 x 545 (20.5 x 19.7 x 21.5)
Länge x Breite x Tiefe (PMG), mm (in.)	436 x 207 x 151 (17.2 x 8.1 x 5.9)
Trockengewicht (Schrank), kg (lb.)	145 (319.7)
Trockengewicht (PMG), kg (lb.)	7.6 (16.8)
Auspuff-Typ, mm (in.)	Ø 40 mm, nass (1.6)
Max. Arbeitswinkel	25° in alle Richtungen

OPTIONAL

Optional	Kielkühlung
----------	-------------